

Moduł komunikacyjny Sigen

- Klasa ochrony IP66, większa niezawodność
- Plug & play, łatwa obsługa
- Obsługa komunikacji 2G/3G/4G



Moduł komunikacyjny Sigen

	Sigen CommMod	Jednostki
Interfejs połączeń	USB	
Typ instalacji	Plug-and-play	
Wyświetlacz	Wskaźniki LED	
Wymiary (szer./wys./gł.)	52/112/33	mm
Masa	90	g
Klasa szczelności	IP66	
Zużycie energii (typowe)	<4	W
Obsługiwane standardy	4G: FDD-LTE/TDD-LTE 3G: WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 2G: GSM/GPRS/EDGE3	
Zakres temperatur magazynowania	-40 ~ 70	°C
Zakres temperatur roboczych	-30 ~ 60	°C
Zakres wilgotności względnej	0% ~ 95%	
Maks. wysokość eksploatacyjna (n.p.m.)	4000	m
Kompatybilność kontroler/falownik	Seria Sigen Energy Controller Seria Sigen Storage Controller Seria Sigen Hybrid Inverter Seria Sigen PV Inverter	



Zastrzeżenie prawne: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie udostępniane są takimi jakimi są (as is). W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma Sigenergy Technology Co., Ltd. wyklucza wszelkie gwarancje dotyczące niniejszego dokumentu i jego zawartości lub które są lub mogą być udzielone przez podmioty stowarzyszone lub osoby trzecie, w tym dotyczące ewentualnych nieścisłości lub pominięć.